

Вентилятор 220В DP200A2123XST, 120x120x38мм, втулка скольжения

Вентилятор DP200A2123XST.SUNON DP200A2123XSL.GN

Вентилятор: АС; осевой; 230ВАС; 120x120x38мм; 161(±10%)м3/ч; 44дБА

Основные параметры: размер: 120x120x38 мм, подшипник скольжения. 230В, 0,14А, 22Вт, 161,31 куб. м/час, 44дБ Выводы контактов: два встроенных плоских коннектора (2,8x0,3 мм)

Технические характеристики: Вентилятор 220В DP200A2123XST.SUNON DP200A2123XSL.GN

- Материал корпуса: алюминий;
 - Материал крыльчатки: термопласт PBT (UL94V-0);
 - Подшипник: скольжения (есть другие модели на подшипниках качения);
 - Напряжение: 220В;
 - Ток: 0,14А;
 - Потребляемая мощность: 22Вт;
 - Производительность: 161,31 куб.м/час;
 - Уровень шума: 44дБ;
 - Наработка: 93504 час;
 - Скорость вращения: 2700 об/мин;
 - Вес: 550 грамм;
 - Диапазон рабочих температур: -10...+70 град С;
 - Отклонение производительности: +/- 10%;
 - Отклонение потребляемой мощности и тока: +/- 15%.
- Вентилятор 220В DP200A2123XST, 120x120x38мм, втулка скольжения

Минск тел8017 2005646
www.tiristor.by



похожие товары SUNON DP200A2123XSL.GN

Вентилятор: АС; осевой; 230ВАС; 120x120x38мм; 161(±10%)м3/ч; 44дБА