

ВЕНТИЛЯТОРЫ

О компании, Leipole, была основана в июне 2001 года как производитель, который производит пластиковые детали электрических изделий для ABB, Siemens и Schneider. Спустя годы Лейполь занимался проектированием и продажей клеммных блоков, которые обеспечивают взаимосвязь электрических систем. В 2004 году мы зарегистрировали марку LEIPOLE, которая распространяет клеммные блоки, фильтры вентиляторов, трансформаторы и аксессуары для панелей по всему миру. По мере того как репутация растет благодаря высокому качеству и обслуживанию клиентов благодаря отзывам конечных пользователей, Leipole становится известным брендом в своей отрасли.



каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры,

маркировка, габариты, фото, модуль,

F2E-80B осевой вентилятор

Каркас: литье под давлением из алюминиевого сплава, поверхность обработана антикоррозийной обработкой с блочным цветом

Рабочее колесо: PBT UL94V-0

Защита: Двигатель внутренний с автоматическим восстановлением тепловой защиты

Выдерживаемое напряжение: переменного тока 1500 В, 1 мин при 0,5 мА, 50/60 Гц

Степень изоляции: Конструкция в соответствии с IEC61858 Степень В

- [ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ](#)
- [МОДЕЛЬ](#)

модель	F2E-80-230	F2E-80B-115
пеленг	мяч	мяч
Напряжение V	220/230	110/115
Частота HZ	50/60	50/60

Ток (А))	0,08 / 0,07	0,16 / 0,14
Мощность (Вт)	15/11	15/11
Скорость (об / мин)	2600/2900	2600/2900
Расход воздуха (м ³ / мин)	30/36	30/36
Шум (дБ)	36/38	36/38
Вес (кг)	0,35	0,35

-
-
- **МОДЕЛЬ**

модель	№
F2E-80-230	20
F2E-80B-115	20

F2E-92S / B Rittal Вентиляторы

Каркас: литье под давлением из алюминиевого сплава, поверхность обработана антикоррозийной обработкой с блочным цветом

Рабочее колесо: PBT UL94V-0

Защита: Двигатель внутренний с автоматическим восстановлением тепловой защиты

Выдерживаемое напряжение: переменного тока 1500 В, 1 мин при 0,5 мА, 50/60 Гц

Степень изоляции: Конструкция в соответствии с IEC61858 Степень В

- **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**
- **МОДЕЛЬ**

Модель / Стандартный вентилятор	F2E-92S-230	F2E-92B-230	F2E-92S-115	F2E-92B-115
пеленг	рукав	мяч	рукав	мяч
Напряжение V	220/230		110/115	
Частота Гц	50/60		50/60	
Текущий	0.07 / 0.06		0.12 / 0.10	
Мощность (Вт)	13/11		13/11	
Скорость (об / мин)	2400/2500		2400/2500	
Расход воздуха (м ³ / мин)	39/48		39/48	
Шум (дБ)	37		37	
Вес (кг)	0,27		0,27	



F2E-120S / В осевой вентилятор для панели

Каркас: литье под давлением алюминия, поверхность обработана антикоррозийной обработкой с блочным цветом.

Рабочее колесо: PBT

Защита: Двигатель внутренний с автоматическим восстановлением тепловой защиты

Выдерживаемое напряжение: AC 1800, 1 мин при 0,5 мА, 50/60 Гц

Класс изоляции: дизайн в соответствии с IEC61858 класс F

- **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**
- **МОДЕЛЬ**

Модель / Стандартный вентилятор	F2E-120S-230	F2E-120B-230	F2E-120
пеленг	рукав	мяч	рука
Напряжение V	220/230		
Частота Гц	50/60		
Текущий	0.12 / 0.10		
Мощность (Вт)	19/14		
Скорость (об / мин)	2500/2700		
Расход воздуха (м³ / мин)	145/160		
Шум (дБ)	34/37		
Вес (кг)	0,55		

модель	№
F2E-120S-230	20
F2E-120B-230	20
F2E-120S-115	20
F2E-120B-115	20

F2E-250B Вентиляторы



F2E-250B Вентиляторы охлаждения электрического шкафа

F2E-250B-230

F2E-250B-115

Сертификация F2E-150S / В: вентиляция СЕ / СQC



Каркас: литье под давлением алюминия, поверхность обработана антикоррозийной обработкой с блочным цветом.

Рабочее колесо: РВТ

Защита: Двигатель внутренний с автоматическим восстановлением тепловой защиты

Выдерживаемое напряжение: АС 1800, 1 мин при 0,5 мА, 50/60 Гц

Класс изоляции: дизайн в соответствии с IEC61858 класс F

- **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**
- **МОДЕЛЬ**

Модель / Стандартный вентилятор	F2E-150S-230	F2E-150B-230	F2E-150S-115	F2E-150B-115
пеленг	рукав	мяч	рукав	мяч
Напряжение V	220/230		110/115	
Частота Гц	50/60		50/60	
Текущий	0,27 / 0,24		0,50	
Мощность (Вт)	38/36		36	
Скорость (об / мин)	2580/2650		2700	
Расход воздуха (м ³ / ч)	300		300	
Шум (дБ)	58		58	
Вес (кг)	0,86		0,86	

модель	№
F2E-150S-230	20
F2E-150B-230	20
F2E-150S-115	20
F2E-150B-115	20

F2E-162B Ebm Papst Осевые вентиляторы

модель	Код заказа
F2E-162B-230	2018.015
F2E-162B-115	2018.016

Вентиляторы корпуса F2E-220B

модель	Код заказа
F2E-220B-230	2018.017
F2E-220B-115	2018.018

F2E-260B Шкаф Вентилятор климат-контроля

F2E-260B-230

F2E-320B Вентилятор охлаждения корпуса

F2E-320B-230

F2E-162B Ebm Papst Осевые вентиляторы

модель	Код заказа
F2E-162B-230	2018.015
F2E-162B-115	2018.016

Вентиляторы корпуса F2E-220B

модель	Код заказа
F2E-220B-230	2018.017
F2E-220B-115	2018.018

F2E-260B Шкаф Вентилятор климат-контроля

F2E-260B-230

F2E-320B Вентилятор охлаждения корпуса

F2E-320B-230

F2E-320B-230

каталог <http://www.leipole.net/products/all.html>