

Название	Произв.	Описание			
JA0825H1BON	JAMICON	<u>JA0825H1BON -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 110</u> <u>Вольт, размер</u> <u>80x80x25 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>1800 об/мин,</u> <u>шум при работе</u> <u>до 19,6 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая темпе..</u>			
			JA0825H2B	JAMICON	<u>JA0825H2B -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 220</u> <u>Вольт, размер</u> <u>80x80x25 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>1800 об/мин,</u> <u>шум при</u> <u>работе до</u> <u>19,7 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>темпера..</u>
JA0825H2SON	JAMICON	<u>JA0825H2SON -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 220</u> <u>Вольт, размер</u> <u>80x80x25 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>1700 об/мин,</u> <u>шум при работе</u> <u>до 16,6 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая темпе..</u>	JA0838H2B	JAMICON	<u>JA0838H2B -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 220</u> <u>Вольт, размер</u> <u>80x80x38 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>2400 об/мин,</u> <u>шум при</u> <u>работе до</u> <u>26,3 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u>

Заказ Минск тел. +375 29 7594780 итс email minsk17@tut.by www.fotorele.net

				мм, скорость вращения крыльчатки 2250 об/мин, шум при работе до 39,4 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая т..
JA1225H2S	JAMICON	JA1225H2S - Вентилятор, напряжение питания 220 Вольт, размер 120x120x25 мм, скорость вращения крыльчатки 2200 об/мин, шум при работе до 39,2 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпе..		
				мм, скорость вращения крыльчатки 2600 об/мин, шум при работе до 45 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпера..
JA1238H2B-T	JAMICON	JA1238H2B-T - Вентилятор, напряжение питания 220 Вольт, размер 120x120x38 мм, скорость вращения крыльчатки 2600 об/мин, шум при работе до 45 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпе..	JA1238H1S	JAMICON
				мм, скорость вращения крыльчатки 2600 об/мин, шум при работе до 45 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпе..
JA1238H2SON	JAMICON	JA1238H2SON - Вентилятор, напряжение питания 220 Вольт, размер 120x120x38 мм, скорость вращения крыльчатки 2600 об/мин, шум при работе до 45 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпе..	JA1238H2SON	JAMICON
JA1238HDBON	JAMICON	JA1238HDBON - Вентилятор, напряжение питания 115/230 Вольт, размер 120x120x38 мм, скорость вращения крыльчатки 2600 об/мин, шум при работе до 45 дБ, жизненный	JA1238H2SON	JAMICON

Заказ Минск +375 29 7584780 итс email minsk17@tut.by www.fotorele.net

		цикл 50000 часов, минимальная рабочая т..			JA1238L2SON - Вентилятор, напряжение питания 220 Вольт, размер 120x120x38 мм, скорость вращения крыльчатки 2100 об/мин., шум при работе до 37 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпер..
JF0515S1M	JAMICON	JF0515S1M - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 50x50x15 мм, скорость вращения крыльчатки 5000 об/мин., шум при работе до 31,7 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температу..	JA1238L2SON	JAMICON	
					JF0615B1H-R - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 60x60x15 мм, скорость вращения крыльчатки 4500 об/мин., шум при работе до 30,5 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпер..
JF0615B1HS	JAMICON	JF0615B1HS - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 60x60x15 мм, скорость вращения крыльчатки 4500 об/мин., шум при работе до 30,5 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температура..	JF0615B1H-R	JAMICON	
			JF0615S1HS-R	JAMICON	JF0615S1HS-R - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 60x60x15 мм, скорость вращения крыльчатки 4500 об/мин., шум при работе до 30,5 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температура..
JF0620B1H-R	JAMICON	JF0620B1H-R - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 60x60x20 мм, скорость вращения			

Заказ Минск тел. +375 29 7584780 итс email minsk17@tut.by www.fotorele.net

		крыльчатки, 4500 об/мин., шум при работе до 29,4 дБ., жизненный цикл 50000 часов., минимальная рабочая темпер..			рабочая темпе..
					JF0620S1H-R - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 60x60x20 мм., скорость вращения крыльчатки 4500 об/мин., шум при
JF0625B1H	JAMICON	JF0625B1H - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 60x60x25 мм., скорость вращения крыльчатки 4500 об/мин., шум при работе до 34,1 дБ., жизненный цикл 50000 часов., минимальная рабочая температ..	JF0620S1H-R	JAMICON	работе до 29,4 дБ., жизненный цикл 50000 часов., минимальная рабочая темпер..
					JF0625B1TR - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 60x60x25 мм., скорость вращения крыльчатки 6000 об/мин., шум при
JF0625S1H-R	JAMICON	JF0625S1H-R - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 60x60x25 мм., скорость вращения крыльчатки 4500 об/мин., шум при работе до 34,1 дБ., жизненный цикл 50000 часов., минимальная рабочая темпера..	JF0625B1TR	JAMICON	работе до 42,5 дБ., жизненный цикл 50000 часов., минимальная рабочая темпера..
					JF0625S1L - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 60x60x25 мм., скорость вращения
			JF0625S1L	JAMICON	

Заказ Минск 375 29 7594780 итс email minsk17@tut.by www.fotorele.net

JF0625S2S	JAMICON	<u>JF0625S2S -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 24</u> <u>Вольт, размер</u> <u>60x60x25 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>5000 об/мин,</u> <u>шум при работе</u> <u>до 35,7 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>темпера..</u>	-	-	<u>крыльчатки</u> <u>3500 об/мин,</u> <u>шум при</u> <u>работе до</u> <u>27,3 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>температ..</u>
-	-	-	-	-	<u>JF0815B1H -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 12</u> <u>Вольт, размер</u> <u>80x80x15 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>3000 об/мин,</u> <u>шум при</u> <u>работе до</u> <u>30,3 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>температ..</u>
JF0825B1H	JAMICON	<u>JF0825B1H -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 12</u> <u>Вольт, размер</u> <u>80x80x25 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>3000 об/мин,</u> <u>шум при работе</u> <u>до 31 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>температур..</u>	JF0815B1H	JAMICON	<u>JF0815B1H -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 12</u> <u>Вольт, размер</u> <u>80x80x15 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>3000 об/мин,</u> <u>шум при</u> <u>работе до</u> <u>30,3 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>температ..</u>
JF0825B2H-R	JAMICON	<u>JF0825B2H-R -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 24</u> <u>Вольт, размер</u> <u>80x80x25 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>3000 об/мин,</u> <u>шум при работе</u> <u>до 31 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u>	JF0825B1UR	JAMICON	<u>JF0825B1UR -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 12</u> <u>Вольт, размер</u> <u>80x80x25 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>4000 об/мин,</u> <u>шум при</u> <u>работе до 40</u> <u>дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>температу..</u>

Заказ Минск

29-7594780 итс email minsk17@tut.by www.fotorele.net

		рабочая температура	JF0825S1H	JAMICON	JF0825S1H - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 80x80x25 мм, скорость вращения крыльчатки 3000 об/мин, шум при работе до 31 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температу..	
JF0825S1L	JAMICON	JF0825S1L - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 80x80x25 мм, скорость вращения крыльчатки 2000 об/мин, шум при работе до 22,2 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температу..			JF0825S1H - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 80x80x25 мм, скорость вращения крыльчатки 3000 об/мин, шум при работе до 31 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температу..	
					JF0825S2H - Вентилятор, напряжение питания 24 Вольта, размер 80x80x25 мм, скорость вращения крыльчатки 3000 об/мин, шум при работе до 31 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температу..	
JF0925B1H	JAMICON	JF0925B1H - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 92x92x25 мм, скорость вращения крыльчатки 2800 об/мин, шум при работе до 35,1 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температ..	JF0825S2H	JAMICON	JF0825S2H - Вентилятор, напряжение питания 24 Вольта, размер 80x80x25 мм, скорость вращения крыльчатки 3000 об/мин, шум при работе до 31 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температу..	
					JF0925B2H - Вентилятор, напряжение питания 24 Вольта, размер 92x92x25 мм, скорость вращения крыльчатки 2800 об/мин, шум при работе до 35,1 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температу..	
JF0925H2UR	JAMICON	JF0925H2UR - Вентилятор, напряжение питания 24 Вольта, размер 92x92x25 мм, скорость вращения крыльчатки 2800 об/мин, шум при работе до 35,1 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температу..			JF0925B2H - Вентилятор, напряжение питания 24 Вольта, размер 92x92x25 мм, скорость вращения крыльчатки 2800 об/мин, шум при работе до 35,1 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температу..	

Заказ Минск тел. +375 29 7584780 итс email minsk17@tut.by www.fotorele.net

		<u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>3500 об/мин.</u> <u>шум при работе</u> <u>до 41,9 дБ.</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов.</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая темпе..</u>			<u>цикл 50000</u> <u>часов.</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>темпера..</u>
					<u>JF0925S1H-R -</u> <u>Вентилятор.</u> <u>напряжение</u> <u>питания 12</u> <u>Вольт.</u> <u>размер</u> <u>92x92x25 мм.</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u>
<u>JF0925S2H</u>	<u>JAMICON</u>	<u>JF0925S2H -</u> <u>Вентилятор.</u> <u>напряжение</u> <u>питания 24</u> <u>Вольт.</u> <u>размер</u> <u>92x92x25 мм.</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>2800 об/мин.</u> <u>шум при работе</u> <u>до 35,1 дБ.</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов.</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>темпера..</u>	<u>JF0925S1H-R</u>	<u>JAMICON</u>	<u>2800 об/мин.</u> <u>шум при</u> <u>работе до</u> <u>35,1 дБ.</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов.</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>темпер..</u>
					<u>JF1225B1H -</u> <u>Вентилятор.</u> <u>напряжение</u> <u>питания 12</u> <u>Вольт.</u> <u>размер</u> <u>120x120x25</u> <u>мм.</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u>
<u>JF1225B2H</u>	<u>JAMICON</u>	<u>JF1225B2H -</u> <u>Вентилятор.</u> <u>напряжение</u> <u>питания 24</u> <u>Вольт.</u> <u>размер</u> <u>120x120x25 мм.</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>2400 об/мин.</u> <u>шум при работе</u> <u>до 39,5 дБ.</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов.</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая темп..</u>	<u>JF1225B1H</u>	<u>JAMICON</u>	<u>2400 об/мин.</u> <u>шум при</u> <u>работе до</u> <u>39,5 дБ.</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов.</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>темпе..</u>
					<u>JF1225S1HR-R</u> <u>JAMICON</u> <u>JF1225S1HR-R</u> <u>-</u> <u>Вентилятор.</u> <u>напряжение</u> <u>питания 12</u> <u>Вольт.</u> <u>размер</u> <u>120x120x25</u>

Заказ Минска 75 29 7584780 итс email minsk17@tut.by www.fotorele.net

JF1225S2H	JAMICON	<u>JF1225S2H -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 24</u> <u>Вольт, размер</u> <u>120x120x25 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>2400 об/мин,</u> <u>шум при работе</u> <u>до 39,5 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая темп..</u>			<u>мм, скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>2400 об/мин,</u> <u>шум при</u> <u>работе до</u> <u>39,5 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая те..</u>
					<u>JF1238B1HR -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 12</u> <u>Вольт, размер</u> <u>120x120x38</u> <u>мм, скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>2800 об/мин,</u> <u>шум при</u> <u>работе до</u> <u>43,8 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>темп..</u>
JF1238B2HR-R	JAMICON	<u>JF1238B2HR-R -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 24</u> <u>Вольт, размер</u> <u>120x120x38 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>2800 об/мин,</u> <u>шум при работе</u> <u>до 43,8 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая т..</u>	JF1238B1HR	JAMICON	<u>JF1238B1HR -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 12</u> <u>Вольт, размер</u> <u>120x120x38</u> <u>мм, скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>2800 об/мин,</u> <u>шум при</u> <u>работе до</u> <u>43,8 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая</u> <u>темп..</u>
JF1238B2UR-13-R	JAMICON	<u>JF1238B2UR-13-</u> <u>R - Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 24</u> <u>Вольт, размер</u> <u>120x120x38 мм,</u> <u>скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>3600 об/мин,</u> <u>шум при работе</u> <u>до 50,7 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u>	JF1238B2SR-13	JAMICON	<u>JF1238B2SR-</u> <u>13 -</u> <u>Вентилятор,</u> <u>напряжение</u> <u>питания 24</u> <u>Вольт,</u> <u>размер</u> <u>120x120x38</u> <u>мм, скорость</u> <u>вращения</u> <u>крыльчатки</u> <u>3200 об/мин,</u> <u>шум при</u> <u>работе до</u> <u>47,9 дБ,</u> <u>жизненный</u> <u>цикл 50000</u> <u>часов,</u> <u>минимальная</u> <u>рабочая ..</u>

Заказ Минск тел +375 29 7594780 итс email minsk17@tut.by www.fotorele.net

		<p>скорость вращения крыльчатки 13000 об/мин, шум при работе до 27,4 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температура..</p>		<p>цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпер..</p>
				<p>KF0310B1HR-R - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 30x30x10 мм, скорость вращения крыльчатки 10000 об/мин, шум при работе до 31,6 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темп..</p>
				<p>KF0310B5HR-R - Вентилятор, напряжение питания 5 Вольт, размер 30x30x10 мм, скорость вращения крыльчатки 10000 об/мин, шум при работе до 31,6 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпе..</p>
				<p>KF0410B1H - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 40x40x10 мм, скорость вращения крыльчатки 6000 об/мин, шум при работе до 28 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температур..</p>
				<p>KF0410B1H(S-R) - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 40x40x10 мм, скорость вращения крыльчатки 6000 об/мин, шум при работе</p>
				<p>KF0410B1HS - Вентилятор,</p>

Заказ Минск тел. (017) 29 7594780 итс email minsk17@tut.by www.fotorele.net

		шум при работе до 28 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темп..			напряжение питания 12 Вольт, размер 40x40x10 мм, скорость вращения крыльчатки 6000 об/мин, шум при работе до 26,4 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температ..
KF0410B1L	JAMICON	KF0410B1L - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 40x40x10 мм, скорость вращения крыльчатки 4200 об/мин, шум при работе до 20,9 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температ..		KF0410C1H - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 40x40x10 мм, скорость вращения крыльчатки 6000 об/мин, шум при работе до 28 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температура ..	
KF0410S1H-R	JAMICON	KF0410S1H-R - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 40x40x10 мм, скорость вращения крыльчатки 6000 об/мин, шум при работе до 28 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температ..		KF0410S5H - Вентилятор, напряжение питания 5 Вольт, размер 40x40x10 мм, скорость вращения крыльчатки 6000 об/мин, шум при работе до 26,4 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температу..	
KF0420B1H-R	JAMICON	KF0420B1H-R - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 40x40x20 мм,			

Заказ Минск 375 29 7584780 итс email minsk17@tut.by www.fotorele.net

					напряжение питания 12 Вольт, размер 50x50x10 мм, скорость вращения крыльчатки 5200 об/мин, шум при работе до 29 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температур..
KF0610B1H	JAMICON	KF0610B1H - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 60x60x10 мм, скорость вращения крыльчатки 4750 об/мин, шум при работе до 36 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температур..			
					KF0615S1H - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 60x60x15 мм, скорость вращения крыльчатки 4500 об/мин, шум при работе до 33,1 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температур..
KF0715B1HM-R	JAMICON	KF0715B1HM-R - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 70x70x15 мм, скорость вращения крыльчатки 4200 об/мин, шум при работе до 37,1 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпе..	KF0615S1H	JAMICON	
					KF0715S1HM - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 70x70x15 мм, скорость вращения крыльчатки 4200 об/мин, шум при работе до 37,1 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температур..
KF0820H1H-R	JAMICON	KF0820H1H-R - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 80x80x20 мм, скорость вращения крыльчатки 3000 об/мин, шум при работе	KF0715S1HM	JAMICON	

Заказ Минск 275 29 7584780 итс email minsk17@tut.by www.fotorele.net

		до 31,4 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпер..				
					КF0B10B1HR - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 35x35x10 мм, скорость вращения крыльчатки 9500 об/мин., шум при работе до 29,9 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпера..	
		КF0B10B1S - Вентилятор, напряжение питания 12 Вольт, размер 35x35x10 мм, скорость вращения крыльчатки 9500 об/мин., шум при работе до 29,9 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая температ..	КF0B10B1HR	JAMICON		
КF0B10B1S	JAMICON				КF1225H2H - Вентилятор, напряжение питания 24 Вольта, размер 120x120x25 мм, скорость вращения крыльчатки 2200 об/мин., шум при работе до 38,5 дБ, жизненный цикл 50000 часов, минимальная рабочая темпе..	
			КF1225H2H	JAMICON		

Заказ Минск 315 29 7584780 итс email minsk17@tut.by www.fotorele.net