

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, модуль,  
Вентилятор, **sanyo, denki, sanace, san ace,**

## КАТАЛОГ ВЕНТИЛЯТОРЫ

купить, продажа

### **электронные компоненты**

[где и как купить в Минске?](#)



вентиляторы sanyo denki с внутренним конвертером тока

описание

предлагаем вашему вниманию вентиляторы sanyo denki с внутренним конвертером – преобразователем переменного тока в постоянный.

при этом переменное напряжение на входе может быть в диапазоне 100÷240 в, а частота вращения остается постоянной даже при разных входных напряжениях.

к выбору доступны модели двух типоразмеров 92×92 мм и 120×120 мм с производительностью от 1,15 до 3 м3/мин.

вентиляторы sanyo denki с конвертером тока

san ace 92ad (тип 9ad , 92×92×38 мм)

мод. 9ad0901h12 и 9ad0901h1h

производительность (м3/мин): 1,5;

макс. стат. давление (па): 90.

мод. 9ad0901m12 и 9ad0901m1h

производительность (м3/мин): 1,18;

макс. стат. давление (па): 56.

san ace 120ad (тип 9ad , 120×120×38 мм)

мод. 9ad1201h12 и 9ad1201h1h

производительность (м3/мин): 3;

макс. стат. давление (па):84.

стандартные вентиляторы переменного тока sanyo denki

описание

предлагаем вашему вниманию вентиляторы переменного тока sanyo denki, обеспечивающие исключительно надежное охлаждение самых различных устройств, включая телекоммуникационное оборудование, панели управления и др.

к выбору доступны модели в диапазоне размеров от 60×60×28 мм до  $\varnothing$ 172×51 мм в широком диапазоне производительности.

вентиляторы переменного тока sanyo denki

san ace 60 (60×60×28 мм)

мод. sanyo denki 109-180 и 109-183

производительность (м3/мин): 0,27/0,33;

макс. стат. давление (па): 11,8/18,6.

san ace 60 (60×60×38 мм)

мод. sanyo denki 109-130 и 109-133

производительность (м3/мин): 0,33/0,4;

макс. стат. давление (па): 16,3/23,3.

sanyo denki san ace 80 (80×80×20 мм)

мод. sanyo denki 109-210 и 109-213

производительность (м3/мин): 0,44/0,53;

макс. стат. давление (па): 23,5/31,4.

sanyo denki san ace 80 (80×80×25 мм)

мод. sanyo denki 109s050/ 109s053/ 109s051/ 109s054

производительность (м3/мин): 0,63/0,76;

макс. стат. давление (па): 27,5/38,3.

мод. sanyo denki 109s030/ 109s033/ 109s031/ 109s034

производительность (м3/мин): 0,55/0,63;

макс. стат. давление (па): 21,6/28,4.

sanyo denki san ace 80 (80×80×42 мм)

мод. sanyo denki 109-150/ 109-153/ 109-151/ 109-154

производительность (м3/мин): 0,9/1,05;

макс. стат. давление (па): 31,4/44,1.

sanyo denki san ace 80 (80×80×42 мм)

мод. sanyo denki 109-040ul/ 109-043ul/ 109-041ul/ 109-044ul

производительность (м3/мин): 0,85/1,0;

макс. стат. давление (па): 24,5/35,3.

мод. sanyo denki 109-047ul/ 109-033ul

производительность (м3/мин): 0,43;

макс. стат. давление (па): 8,8.

san ace 92 (92×92×25 мм)

мод. sanyo denki 109s091/ 109s093/ 109s092/ 109s094

производительность (м3/мин): 0,95/1,1;

макс. стат. давление (па): 39,2/49,0.

мод. sanyo denki 109s095

производительность (м3/мин): 0,84/0,98;

макс. стат. давление (па): 31,4/40,2.

мод. sanyo denki 109s096/ 109s193/ 109s192/ 109s194

производительность (м3/мин): 0,55/0,65;

макс. стат. давление (па): 12,5/16,3.

sanyo denki san ace 120 (120×120×25 мм)

мод. sanyo denki 109s085/ 109s084/ 109s088/ 109s087

производительность (м3/мин): 1,95/2,3;

макс. стат. давление (па): 48 /51,9.

мод. sanyo denki 109s081/ 109s082/ 109s083/ 109s089

производительность (м3/мин): 1,7 /1,8;

макс. стат. давление (па): 29,4/26,5.

мод. sanyo denki 109s086

производительность (м3/мин): 1,1 /1,25;

макс. стат. давление (па): 14,7/18,6.

sanyo denki san ace 120 (120×120×38 мм)

мод. sanyo denki 109s075ul/ 109s074ul/ 109s078ul/ 109s072ul

производительность (м3/мин): 2,5 /2,9;

макс. стат. давление (па): 57,9/68,7.

мод. sanyo denki 109s005/ 109s005ul/ 109s024/ 109s024ul/ 109s008/ 109s008ul/ 109s025/ 109s025ul

производительность (м3/мин): 2,35/2,7;

макс. стат. давление (па): 55,9/65,7.

san ace 160 (160×160×51 мм)

мод. sanyo denki 109-601/ 109-604/ 109-602/ 109-603

производительность (м3/мин): 7,2/8,5;

макс. стат. давление (па): 156,8/166,6.

san ace 172 (∅172×150×51 мм)

мод. sanyo denki 109s301 / 109s304 / 109s302/ 109s303

производительность (м3/мин): 5,3/6,4;

макс. стат. давление (па): 147/196.

san ace 172 (∅172×51 мм)

мод. sanyo denki 109-311 / 109-312 / 109-313/ 109-314

производительность (м3/мин): 5,3/6,4;

макс. стат. давление (па): 147/196.

вентиляторы sanyo denki постоянного тока со сжатием потока

## описание

технология сжатия потока была впервые была применена в вентиляторах sanyo denki в 2001 году и в настоящее время получила развитие в широкой линейке вентиляторов типа 9cra, 9crh.

вентиляторы sanyo denki со сжатием потока (counter rotating fan) обеспечивают высокий уровень потока и статического давления, достаточные для обдува самых плотных шасси.

сжатие потока происходит за счет совместного действия входного и выходного вентиляторов, вращающихся в противоположных направлениях.

пользователи могут управлять параметрами обдува с помощью pwm-функции, а также контролировать частоту вращения с помощью тахометрического выхода.

sanyo denki san ace 38 (тип 9cra, 38×38×48 мм, с функцией pwm)

мод. 9cra0312p4k03

производительность (м3/мин): 0,77;

макс. стат. давление (па): 700.

мод. 9cra0312p4j03

производительность (м3/мин): 0,7;

макс. стат. давление (па): 560.

sanyo denki san ace 40 (тип 9cra, 40×40×48 мм, с функцией pwm)

мод. 9cra0412p4k03

производительность (м3/мин): 0,92;

макс. стат. давление (па): 650.

мод. 9cra0412p4j03

производительность (м3/мин): 0,85;

макс. стат. давление (па): 560.

мод. 9cra0412p4g03

производительность (м3/мин): 0,77;

макс. стат. давление (па): 460.

sanyo denki san ace 40 (40×40×56 мм, с функцией pwm)

мод. 9scrh0412p5j001

тип 9scrh;

производительность (м3/мин): 0,93;

макс. стат. давление (па): 1700.

мод. 9scrv0412p5j201

тип 9scrv;

производительность (м3/мин): 0,9;

макс. стат. давление (па): 1050.

мод. 9crd0412p5j03

тип 9crd;

производительность (м3/мин): 0,87;

макс. стат. давление (па): 630.

мод. 9crd0412p5g03

тип 9crd;

производительность (м3/мин): 0,77;

макс. стат. давление (па): 500.

мод. 9crd0412p5h03

тип 9crd;

производительность (м3/мин): 0,7;

макс. стат. давление (па): 410.

мод. 9crd0412p5m03

тип 9сrd;

производительность (м3/мин): 0,65;

макс. стат. давление (па): 360.

мод. 9cre0412p5j03

тип 9cre;

производительность (м3/мин): 0,9;

макс. стат. давление (па): 570.

san ase 60 (60×60×51 мм, с функцией pwm)

мод. 9cr0612p5g03

тип 9сr;

производительность (м3/мин): 2,03;

макс. стат. давление (па): 600.

мод. 9cr0612p5h03

тип 9сr;

производительность (м3/мин): 1,85;

макс. стат. давление (па): 500.

мод. 9сra0612p6k001

тип 9сra;

производительность (м3/мин): 2,28;

макс. стат. давление (па): 1130.

мод. 9сra0612p6j001

тип 9сra;

производительность (м3/мин): 2,1;

макс. стат. давление (па): 950.

мод. 9сга0612р6g001

тип 9сга;

производительность (м3/мин): 21,65;

макс. стат. давление (па): 620.

san ace 60 (60×60×76 мм, с функцией pwm)

мод. 9сре0612р0g001

тип 9сре;

производительность (м3/мин): 2;

макс. стат. давление (па): 1000.

мод. 9сга0612р0g001

тип 9сга;

производительность (м3/мин): 2;

макс. стат. давление (па): 1000.

мод. 9сга0612р0s001

тип 9сга;

производительность (м3/мин): 1,7;

макс. стат. давление (па): 720.

sanyo denki san ace 80 (80×80×80 мм, с функцией pwm)

мод. 9сrb0812р8g001

тип 9сrb;

производительность (м3/мин): 5,5;

макс. стат. давление (па): 1150.

мод. 9сре0812р8g001

тип 9сре;

производительность (м3/мин): 4,5;

макс. стат. давление (па): 1150.

мод. 9сга0812р8g001

тип 9сг а;

производительность (м3/мин): 4,5;

макс. стат. давление (па): 1150.

мод. 9сга0824р8g001

тип 9сг а;

производительность (м3/мин): 4,5;

макс. стат. давление (па): 1150.

мод. 9сга0848р8g001

тип 9сг а;

производительность (м3/мин): 4,5;

макс. стат. давление (па): 1150.

san ace 92 (92×92×76 мм, с функцией pwm)

мод. 9сга0912р0g001

тип 9сга;

производительность (м3/мин): 5,8;

макс. стат. давление (па): 1650.

мод. 9сга0948р0g601

тип 9сга;

производительность (м3/мин): 5,8;

макс. стат. давление (па): 1650.

sanyo denki san ace 120 (120×120×76 мм, с функцией pwm)

мод. 9сг1212р0g03

тип 9cr;

производительность (м3/мин): 8,5;

макс. стат. давление (па): 480.

san ace 172 (ø172×150×102 мм, с функцией pwm)

мод. 9cr5748p9g001

тип 9cr;

производительность (м3/мин): 18;

макс. стат. давление (па): 1400.

вентиляторы sanyo denki с расширенным температурным диапазоном

описание

предлагаем вашему вниманию вентиляторы sanyo denki типа 9gt с расширенным температурным диапазоном от -40 °С до + 85 °С, предназначенные для безопасной эксплуатации, как в низкотемпературных, так и в высокотемпературных приложениях, начиная от холодильников и морозильников и заканчивая теплогенерирующими осветительными приборами.

к выбору доступны модели в диапазоне размеров от 40 x40 мм до 120 x120 мм с производительностью от 0,52 до 6 м3/мин. все предлагаемые модели имеют функцию pwm-управления частотой вращения.

sanyo denki san ace 40t (тип 9gt, 40×40×28 мм)

мод. 9gt0412p3j001

производительность (м3/мин): 0,52;

макс. стат. давление (па): 206.

мод. 9gt0424p3j001

производительность (м3/мин): 0,52;

макс. стат. давление (па): 206.

san ace 60t (тип 9gt, 60×60×25 мм)

мод. 9gt0612p4g001

производительность (м3/мин): 1,26;

макс. стат. давление (па): 243.

мод. 9gt0624p4g001

производительность (м3/мин): 1,26;

макс. стат. давление (па): 243.

sanyo denki san ace 80t (тип 9gt, 80×80×25 мм)

мод. 9gt0812p4s001

производительность (м3/мин): 1,86;

макс. стат. давление (па): 143.

мод. 9gt0824p4s001

производительность (м3/мин): 1,86;

макс. стат. давление (па): 143.

san ace 92t (тип 9gt, 92×92×25 мм)

мод. 9gt0912p4j001и 9gt0924p4j001

производительность (м3/мин): 2,2;

макс. стат. давление (па): 105.

san ace 92t (тип 9gt, 92×92×38 мм)

мод. 9gt0912p1m001 и 9gt0924p1m001

производительность (м3/мин): 3,3;

макс. стат. давление (па): 315.

san ace 120t (тип 9gt, 120×120×38 мм)

мод. 9gt1212p1s001 и 9gt1224p1s001

производительность (м3/мин): 6;

макс. стат. давление (па): 270.

вентиляторы sanyo denki с увеличенным сроком службы

описание

предлагаем вашему вниманию вентиляторы sanyo denki с увеличенным сроком службы (до 20 лет), предназначенные для установки в серверное, коммуникационное или промышленное оборудование.

данные вентиляторы sanyo denki доступны в стандартном исполнении (тип 9I ) и с pwm – управлением (тип 9Ig).

к выбору доступны модели в диапазоне размеров от 40 x40 мм до  $\varnothing$ 172 мм с производительностью от 0,16 до 9 м3/мин.

sanyo denki san ace 40I (тип 9I, 40×40×28 мм)

мод. 9I0412j301

производительность (м3/мин): 0,52;

макс. стат. давление (па): 205.

мод. 9I0412m301

производительность (м3/мин): 0,16;

макс. стат. давление (па): 24.

san ace 60I (тип 9Ig, 60×60×25 мм, с функцией pwm)

мод. 9Ig0612p4s001

производительность (м3/мин): 1,4;

макс. стат. давление (па): 300.

мод. 9Ig0648p4m001

производительность (м3/мин): 0,53;

макс. стат. давление (па): 45.

san ace 60I (тип 9crl, 60×60×76 мм, с функцией pwm)

мод. 9crl0612p0g001

производительность (м3/мин): 2;

макс. стат. давление (па): 1000.

sanyo denki san ace 80l (тип 9lg, 80×80×25 мм, с функцией pwm)

мод. 9lg0812p4j001

производительность (м3/мин): 2,07;

макс. стат. давление (па): 177.

мод. 9lg0812p4g001

производительность (м3/мин): 1,54;

макс. стат. давление (па): 98.

мод. 9lg0812p4h001

производительность (м3/мин): 1,03;

макс. стат. давление (па): 44.

sanyo denki san ace 80l (тип 9crl, 80×80×89 мм, с функцией pwm)

мод. 9crl0812p8g001

производительность (м3/мин): 4,5;

макс. стат. давление (па): 1150.

san ace 92l (тип 9lg, 92×92×25 мм, с функцией pwm)

мод. 9lg0912p4j001

производительность (м3/мин): 2,2;

макс. стат. давление (па): 105.

мод. 9lg0912p4g001

производительность (м3/мин): 1,93;

макс. стат. давление (па): 81.

мод. 9lg0912p4s001

производительность (м3/мин): 1,69;

макс. стат. давление (па): 62,1.

san ace 92l (тип 9lg, 92×92×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9lg0912p1h001

производительность (м3/мин): 3,7;

макс. стат. давление (па): 430.

мод. 9lg0924p1f001

производительность (м3/мин): 2,9;

макс. стат. давление (па): 263.

sanyo denki san ace 120l (тип 9lg, 120×120×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9lg1224p1h001

производительность (м3/мин): 5;

макс. стат. давление (па): 190.

мод. 9lg1248p1s001

производительность (м3/мин): 2,13;

макс. стат. давление (па): 34,4.

sanyo denki san ace 120l (тип 9gl, 120×120×38 мм)

мод. 9gl1248m101

производительность (м3/мин): 2,1;

макс. стат. давление (па): 39,6.

мод. 9gl1248f101

производительность (м3/мин): 2,45;

макс. стат. давление (па): 54,2.

мод. 9gl1212g101

производительность (м3/мин): 3,88;

макс. стат. давление (па): 135.

san ace 140l (тип 9lg, 140×140×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9lg1412p1a001

производительность (м3/мин): 8;

макс. стат. давление (па): 516.

мод. 9lg1412p1h001

производительность (м3/мин): 6;

макс. стат. давление (па): 300.

мод. 9lg1412p1m001

производительность (м3/мин): 3,7;

макс. стат. давление (па): 170.

san ace 140l (тип 9lg, 140×140×51 мм, с функцией pwm)

мод. 9lg1448p5s001

производительность (м3/мин): 6;

макс. стат. давление (па): 295.

мод. 9lg1412p5g001

производительность (м3/мин): 9;

макс. стат. давление (па): 655.

мод. 9lg1412p5s001

производительность (м3/мин): 6;

макс. стат. давление (па): 295.

san ace 172l (тип 9l, ø172×150×51 мм)

мод. 109I5712h501

производительность (м3/мин): 6,4;

макс. стат. давление (па): 137,2.

мод. 109I5712m501

производительность (м3/мин): 4,2;

макс. стат. давление (па): 67,6.

мод. 109I5724h501

производительность (м3/мин): 6,4;

макс. стат. давление (па): 137,2.

san ace 172l (тип 9l, ø172×51 мм)

мод. 109I1712h501

производительность (м3/мин): 6,4;

макс. стат. давление (па): 137,2.

мод. 109I1748m501

производительность (м3/мин): 4,2;

макс. стат. давление (па): 67,6.

мод. 109I1748h501

производительность (м3/мин): 6,4;

макс. стат. давление (па): 137,2.

виброустойчивые вентиляторы sanuo denki

описание

предлагаем вашему вниманию виброустойчивые вентиляторы sanuo denki типа 9gr предназначенные для безопасного охлаждения сканеров и других устройств, подверженных сильному влиянию ускорений и вибрации.

данные вентиляторы выдерживают ускорение до 75 g в течение 1000 часов наработки.

к выбору доступны модели в диапазоне размеров 120×120×38 мм и Ø172×150×51 мм с pwm-управлением частотой вращения.

san ace 120gr (тип 9gr, 120×120×38 мм)

мод. 9gr1224p1g001

производительность (м3/мин): 7;

макс. стат. давление (па): 370.

мод. 9gr1248p1g001

производительность (м3/мин): 7;

макс. стат. давление (па): 370.

san ace 120gr (тип 9gr, Ø172×150×51 мм)

мод. 9gr5724p5h001

производительность (м3/мин): 12,3;

макс. стат. давление (па): 1000.

мод. 9gr5748p5g001

производительность (м3/мин): 16,1;

макс. стат. давление (па): 1600.

влагозащищенные вентиляторы sanyo denki постоянного тока

описание

влагозащищенные вентиляторы sanyo denki с классом защиты ip54, ip55 и ip68 предназначены для установки в приложениях, подверженных воздействию воды.

в частности, данные вентиляторы используются для охлаждения солнечных инвертеров, и оборудования, эксплуатируемого на открытом воздухе.

вы можете выбрать модель стандартного исполнения или с pwm-управлением частотой вращения. практически все модели снабжены датчиком импульсов, материал корпуса – пластик или алюминий.

sanyo denki san ace 40 w (тип 9wp, 40×40×20 мм)

мод. 9wp0412h6001

производительность (м3/мин): 0,225;

макс. стат. давление (па): 65,7;

ip68.

мод. 9wp0412f6001

производительность (м3/мин): 0,183;

макс. стат. давление (па): 45,1;

ip68.

sanyo denki san ace 40 w (тип 9wl, 40×40×28 мм, с функцией pwm)

мод. 9wl0412p3j001

производительность (м3/мин): 0,63;

макс. стат. давление (па): 400;

ip68.

мод. 9wl0412p3g001

производительность (м3/мин): 0,56;

макс. стат. давление (па): 310;

ip68.

мод. 9wl0424p3g001

производительность (м3/мин): 0,56;

макс. стат. давление (па): 310;

ip68.

san ace 60 w (тип 9wl, 60×60×25 мм, с функцией pwm)

мод. 9wl0624p4j001

производительность (м3/мин): 1,1;

макс. стат. давление (па): 182;

ip68.

мод. 9wl0624p4h001

производительность (м3/мин): 0,78;

макс. стат. давление (па): 97;

ip68.

san ace 60 w (тип 9wr, 60×60×25 мм)

мод. 9wr0624g401

производительность (м3/мин): 0,78;

макс. стат. давление (па): 87,3;

ip68.

мод. 9wr0624h401

производительность (м3/мин): 0,53;

макс. стат. давление (па): 40,2;

ip68.

sanuo denki san ace 80 w (тип 9wl, 80×80×25 мм, с функцией pwm)

мод. 9wl0812p4j001

производительность (м3/мин): 2,07;

макс. стат. давление (па): 177;

ip68.

мод. 9wl0812p4g001

производительность (м3/мин): 1,54;

макс. стат. давление (па): 98;

ip68.

sanyo denki san ace 80 w (тип 9wp, 80×80×25 мм)

мод. 9wp0812g401

производительность (м3/мин): 1,5;

макс. стат. давление (па): 80,4;

ip68.

мод. 9wp0812h401

производительность (м3/мин): 1,03;

макс. стат. давление (па): 35,3;

ip68.

мод. 9wp0812h401

производительность (м3/мин): 1,03;

макс. стат. давление (па): 35,3;

ip68.

sanyo denki san ace 80 ws (тип 9ws, 80×80×25 мм)

мод. 9ws0812h401

производительность (м3/мин): 0,94;

макс. стат. давление (па): 45,1;

ip54.

мод. 9ws0812f401

производительность (м3/мин): 0,83;

макс. стат. давление (па): 34,3;

ip54.

sanyo denki san ace 80 w (тип 9wv, 80×80×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9wv0812p1m001

производительность (м3/мин): 2,29;

макс. стат. давление (па): 169;

ip68.

мод. 9wv0848p1h001

производительность (м3/мин): 3,7;

макс. стат. давление (па): 440;

ip68.

san ace 92 w (тип 9wl, 92×92×25 мм, с функцией pwm)

мод. 9wl0912p4j001

производительность (м3/мин): 2,2;

макс. стат. давление (па): 105;

ip68.

мод. 9wl0912p4g001

производительность (м3/мин): 1,93;

макс. стат. давление (па): 81;

ip68.

san ace 92 ws (тип 9ws, 92×92×25 мм)

мод. 9ws0912h401

производительность (м3/мин): 1,38;

макс. стат. давление (па): 45,1;

ip54.

мод. 9ws0912f401

производительность (м3/мин): 1,18;

макс. стат. давление (па): 32,3;

ip54.

san ace 92 w (тип 9wp, 92×92×25 мм)

мод. 9wp0912s401

производительность (м3/мин): 1,66;

макс. стат. давление (па): 56,1;

ip68.

мод. 9wp0912f401

производительность (м3/мин): 1,24;

макс. стат. давление (па): 32,2;

ip68.

san ace 92 w (тип 9wv, 92×92×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9wv0924p1h001

производительность (м3/мин): 5,05;

макс. стат. давление (па): 385;

ip68.

мод. 9wv0948p1h001

производительность (м3/мин): 5,05;

макс. стат. давление (па): 385;

ip68.

sanyo denki san ace 120 w (тип 9wv, 120×120×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9wv1212p1j001

производительность (м3/мин): 6,35;

макс. стат. давление (па): 360;

ip68.

мод. 9wv1224p1j601

производительность (м3/мин): 6,35;

макс. стат. давление (па): 360;

ip68.

sanyo denki san ace 120 w (тип 9wr, 120×120×38 мм)

мод. 9wr1212l101

производительность (м3/мин): 1,52;

макс. стат. давление (па): 24,4;

ip68.

мод. 9wr1212h101

производительность (м3/мин): 2,8;

макс. стат. давление (па): 70,4;

ip68.

sanyo denki san ace 120 w (тип 9wg, 120×120×38 мм)

мод. 9wg1212g101-e

производительность (м3/мин): 3,88;

макс. стат. давление (па): 135;

ip55.

мод. 9wg1212e101-e

производительность (м3/мин): 3,34;

макс. стат. давление (па): 100;

ip55.

san ace 140 w (тип 9wl, 140×140×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9wl1412p1h001

производительность (м3/мин): 6,0;

макс. стат. давление (па): 300;

ip68.

мод. 9wl1412p1a001

производительность (м3/мин): 8,0;

макс. стат. давление (па): 516;

ip68.

san ace 140 w (тип 9wl, 140×140×51 мм, с функцией pwm)

мод. 9wl1412p5g001

производительность (м3/мин): 9,0;

макс. стат. давление (па): 655;

ip68.

мод. 9wl1448p5s001

производительность (м3/мин): 6,0;

макс. стат. давление (па): 295;

ip68.

san ace 172 w (тип 9wg,  $\varnothing$  172×150×51 мм, с функцией pwm)

мод. 9wg5748p5g001

производительность (м3/мин): 15,46;

макс. стат. давление (па): 1000.

ip68.

мод. 9wg5748p5h001

производительность (м3/мин): 11,6;

макс. стат. давление (па): 770.

ip68.

san ace 172 w (тип 9we,  $\varnothing 172 \times 150 \times 51$  мм)

мод. 9we5724k501

производительность (м<sup>3</sup>/мин): 8,5;

макс. стат. давление (па): 243.

ip68.

мод. 9we5748k501

производительность (м<sup>3</sup>/мин): 8,5;

макс. стат. давление (па): 243.

ip68.

san ace 172 w (тип 9we,  $\varnothing 172 \times 51$  мм)

мод. 9we1724k501

производительность (м<sup>3</sup>/мин): 8,5;

макс. стат. давление (па): 243.

ip68.

влагозащищенные центробежные вентиляторы sanyo denki

описание

предлагаем вашему вниманию линейку влагозащищенных центробежных вентиляторов sanyo denki типа 9w1t с функцией pwm-управления и классом защиты ip54 /ip56.

они используются для охлаждения оборудования, эксплуатируемого на открытом воздухе – базовые станции мобильной связи, теплообменники и др.

к вашему выбору предлагаются модели в диапазоне диаметров от 100 до 225 мм с производительностью от 2 до 25 м<sup>3</sup>/ч.

san ace 100 w (тип 9w1t,  $\varnothing 100 \times 25$  мм)

мод. 9w1tm48p4g01

производительность (м3/мин): 2,03;

макс. стат. давление (па): 708;

ip54.

мод. 9w1tm48p4h01

производительность (м3/мин): 1,77;

макс. стат. давление (па): 560;

ip54.

san ace 133 w (тип 9w1t,  $\varnothing$ 133×91 мм)

мод. 9w1tj24p0h61

производительность (м3/мин): 6,39;

макс. стат. давление (па): 395;

ip54.

мод. 9w1tj48p0h61

производительность (м3/мин): 6,39;

макс. стат. давление (па): 395;

ip54.

san ace 150 w (тип 9w1t,  $\varnothing$ 150×35 мм)

мод. 9w1tn48p1h01

производительность (м3/мин): 3,83;

макс. стат. давление (па): 390;

ip54.

san ace 175 w (тип 9w1t,  $\varnothing$ 175×69 мм)

мод. 9w1tg48p0h61

производительность (м3/мин): 9;

макс. стат. давление (па): 360;

ip54.

san ace 221 w (тип 9w2t,  $\varnothing$ 221×71 мм)

мод. 9w2tp24p0h001

производительность (м3/мин): 17,6;

макс. стат. давление (па): 530;

ip56.

мод. 9w2tp48p0s001

производительность (м3/мин): 19,6;

макс. стат. давление (па): 659;

ip56.

san ace 225 w (тип 9w2t,  $\varnothing$ 225×99 мм)

мод. 9w2ts48p0s001

производительность (м3/мин): 17,6;

макс. стат. давление (па): 530;

ip56.

воздуходувки sanyo denki

описание

предлагаем вашему вниманию воздуходувки sanyo denki, обеспечивающие исключительно высокое статическое давление и предназначенные для обдува систем с высоким сопротивлением потоку: коммуникационного оборудования, серверов, систем хранения и др.

к выбору доступны модели в диапазоне размеров от 52×15 мм до 270 х270 мм с pwm-управлением или без него. диапазон производительности от 0,1 до 1,8 м3/мин.

san ace b52 (тип 9bc, 52×15 мм)

мод. 109bc12gc7-1 и 109bc24gc7-1

производительность (м3/мин): 0,125;

макс. стат. давление (па): 215.

мод. 109bc12hc7-1 и 109bc24hc7-1

производительность (м3/мин): 0,112;

макс. стат. давление (па): 165.

мод. 109bc12fc7-1

производительность (м3/мин): 0,101;

макс. стат. давление (па): 130.

san ace b76 (тип 9bd, 76×20 мм)

мод. 9bd12sc6-1 и 9bd24sc6-1

производительность (м3/мин): 0,29;

макс. стат. давление (па): 300.

мод. 9bd12hc6-1 и 9bd24hc6-1

производительность (м3/мин): 0,27;

макс. стат. давление (па): 230.

мод. 9bd12fc6-1 и 9bd24hc6-1

производительность (м3/мин): 0,25;

макс. стат. давление (па): 200.

san ace b76 (тип 9bd, 76×30 мм)

мод. 109bd12hc2 и 109bd24hc2

производительность (м3/мин): 0,36;

макс. стат. давление (па): 151,9.

мод. 109bd12fc2 и 109bd24fc2

производительность (м3/мин): 0,31;

макс. стат. давление (па): 98.

мод. 109bd12mc2 и 109bd24mc2

производительность (м3/мин): 0,25;

макс. стат. давление (па): 58,8.

san ace b97 (тип 9bm, 97×33 мм)

мод. 109bm12gc2-1 и 109bm24gc2-1

производительность (м3/мин): 0,82;

макс. стат. давление (па): 281.

мод. 109bm12hc2-1 и 109bm24hc2-1

производительность (м3/мин): 0,71;

макс. стат. давление (па): 204.

мод. 109bm12mc2-1 и 109bm24mc2-1

производительность (м3/мин): 0,58;

макс. стат. давление (па): 119.

san ace b97 (тип 9bmc, 97×33 мм)

мод. 9bmc12p2g001 и 9bmc24p2g001

производительность (м3/мин): 1,85;

макс. стат. давление (па): 1950.

san ace b97 (тип 9bmb, 97×33 мм, с функцией pwm)

мод. 9bmb12p2k01 и 9bmb24p2k01

производительность (м3/мин): 1,61;

макс. стат. давление (па): 1280.

мод. 9bmb12p2g01 и 9bmb24p2g01

производительность (м3/мин): 1,34;

макс. стат. давление (па): 760.

мод. 9bmb12p2s01 и 9bmb24p2s01

производительность (м3/мин): 1,22;

макс. стат. давление (па): 610.

san ace b120 (тип 9bfb, 120×32 мм, с функцией pwm)

мод. 9bfb12p2h003 и 9bfb24p2h003

производительность (м3/мин): 1,6;

макс. стат. давление (па): 1250.

san ace b127 (тип 9bj, 127×32 мм)

мод. 109bj12hc2 и 109bj24hc2

производительность (м3/мин): 0,78;

макс. стат. давление (па): 205,8.

мод. 109bj12mc2 и 109bj24mc2

производительность (м3/мин): 0,61;

макс. стат. давление (па): 109,8.

san ace b160 (тип 9bg, 160×40 мм)

мод. 109bg12hc1 и 109bg24hc1

производительность (м3/мин): 1,62;

макс. стат. давление (па): 313,6.

мод. 109bg12mc1 и 109bg24mc1

производительность (м3/мин): 1,26;

макс. стат. давление (па): 156,8.

маслостойкие вентиляторы sanuo denki

## описание

предлагаем вашему вниманию маслостойкие вентиляторы sanuo denki типа 9wf, предназначенные для эксплуатации в приложениях, связанных с присутствием масляного тумана. к выбору доступны модели в диапазоне размеров от 40 x40 мм до 120 x120 мм с производительностью от 0,18 до 3,1 м3/мин.

sanuo denki san ace 40 wf (тип 9wf, 40×40×15 мм)

мод. 9wf0424h701

производительность (м3/мин): 0,195;

макс. стат. давление (па): 80.

sanuo denki san ace 40 wf (тип 9wf, 40×40×20 мм)

мод. 9wf0424h601

производительность (м3/мин): 0,26;

макс. стат. давление (па): 90.

мод. 9wf0424f601

производительность (м3/мин): 0,22;

макс. стат. давление (па): 62,8.

san ace 60 wf (тип 9wf, 60×60×15 мм)

мод. 9wf0624h701

производительность (м3/мин): 0,52;

макс. стат. давление (па): 95.

san ace 60 wf (тип 9wf, 60×60×20 мм)

мод. 9wf0624h601

производительность (м3/мин): 0,69;

макс. стат. давление (па): 114.

san ace 60 wf (тип 9wf, 60×60×25 мм)

мод. 9wf0624h401

производительность (м3/мин): 0,67;

макс. стат. давление (па): 97.

sanyo denki san ace 80 wf (тип 9wf, 80×80×25 мм)

мод. 9wf0824s401

производительность (м3/мин): 1,2;

макс. стат. давление (па): 58.

san ace 92wf (тип 9wf, 92×92×25 мм)

мод. 9wf0924h401

производительность (м3/мин): 1,45;

макс. стат. давление (па): 66.

san ace 92wf (тип 9wf, 92×92×32 мм)

мод. 9wf0924s201

производительность (м3/мин): 2,8;

макс. стат. давление (па): 255.

мод. 9wf0924h201

производительность (м3/мин): 2,45;

макс. стат. давление (па): 200.

sanyo denki san ace 120 wf (тип 9wf, 120×120×38 мм)

мод. 9wf1224h101

производительность (м3/мин): 3,34;

макс. стат. давление (па): 100.реверсивные вентиляторы sanyo denki постоянного тока

описание

данная линейка вентиляторов sanyo denki предназначена для создания потока воздуха как в прямом, так и в обратном направлениях. выбор направления обдува проводится с помощью простого переключателя.

данные вентиляторы рекомендованы для вентиляции помещений, охлаждения напитков, led- ламп и т.д.

san ace 92rf (ø 92×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9rf0912p1h001

тип 9rf;

производительность (м3/мин): 1,2;

макс. стат. давление (па): 156.

мод. 9rf0924p1h001

тип 9rf;

производительность (м3/мин): 1,2;

макс. стат. давление (па): 156.

san ace 136rf (ø 92×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9rf1312p3h001

тип 9rf;

производительность (м3/мин): 2;

макс. стат. давление (па): 102.

мод. 9rf1324p3h001

тип 9rf;

производительность (м3/мин): 2;

макс. стат. давление (па): 102.

универсальные вентиляторы sanuo denki постоянного тока

описание

данная линейка вентиляторов sanuo denki включает модели с малым потреблением энергии (тип 9ga), бесшумные модели (тип 9s) и модели с высокими значениями воздушного потока и статического давления.

вы также можете выбрать модель стандартного исполнения или с pwm-управлением частотой вращения. практически все модели снабжены датчиком импульсов, материал корпуса – пластик или алюминий.

san ace 36 (тип 9gx/9gv, 36×36×28 мм)

мод. 9gv3612j301

производительность (м3/мин): 0,55;

макс. стат. давление (па): 523.

san ace 38 (тип 9ga, 38×38×28 мм, с функцией pwm)

мод. 9ga0312p3k001

производительность (м3/мин): 0,6;

макс. стат. давление (па): 800.

мод. 9ga0312p3j001

производительность (м3/мин): 0,57;

макс. стат. давление (па): 720.

sanyo denki san ace 40 (тип 9p, 40×40×10 мм)

мод. 109p0405h901

производительность (м3/мин): 0,15;

макс. стат. давление (па): 41,2.

sanyo denki san ace 40 (тип 9p, 40×40×15 мм)

мод. 109p0405h701

производительность (м3/мин): 0,18;

макс. стат. давление (па): 75,5.

sanyo denki san ace 40 (тип 9p, 40×40×20 мм)

мод. 109p0412d601

производительность (м3/мин): 0,31;

макс. стат. давление (па): 124.

sanyo denki san ace 40 (тип 9ga, 40×40×15 мм)

мод. 9ga0412g7001

производительность (м3/мин): 0,36;

макс. стат. давление (па): 192.

sanyo denki san ace 40 (тип 9ga, 40×40×20 мм)

мод. 9ga0405p6h001

производительность (м3/мин): 0,33;

макс. стат. давление (па): 191.

sanyo denki san ace 40 (тип 9hv, 40×40×28 мм, с функцией pwm)

мод. 9hv0412p3k001

производительность (м3/мин): 0,83;

макс. стат. давление (па): 1100.

sanyo denki san ace 40 (тип 9gax, 40×40×28 мм)

мод. 9gax0412p3s001

производительность (м3/мин): 0,9;

макс. стат. давление (па): 1000.

sanyo denki san ace 40 (тип 9ga, 40×40×28 мм)

мод. 9ga0412p3k01

производительность (м3/мин): 0,81;

макс. стат. давление (па): 799.

sanyo denki san ace 40 (тип 9ge, 40×40×28 мм, с функцией pwm)

мод. 9ge0412p3k03

производительность (м3/мин): 0,76;

макс. стат. давление (па): 415.

sanyo denki san ace 40 (тип 9gv, 40×40×28 мм)

мод. 9gv0412j301

производительность (м3/мин): 0,68;

макс. стат. давление (па): 330.

sanyo denki san ace 40 (тип 9p, 40×40×28 мм)

мод. 109p0412k3013

производительность (м3/мин): 0,59;

макс. стат. давление (па): 340.

san ace 52 (тип 9ga, 52×52×15 мм, с функцией pwm)

мод. 9ga0512p7g001

производительность (м3/мин): 0,5;

макс. стат. давление (па): 91,5.

san ace 52 (тип 9p, 52×52×15 мм)

мод. 109p0505m701

производительность (м3/мин): 0,205;

макс. стат. давление (па): 21,4.

san ace 60 (тип 9ga, 60×60×10 мм)

мод. 9ga0612g9001

производительность (м3/мин): 0,62;

макс. стат. давление (па): 66.

san ace 60 (тип 9ga, 60×60×15 мм, с функцией pwm)

мод. 9ga0612p7h01

производительность (м3/мин): 0,56;

макс. стат. давление (па): 55,6.

san ace 60 (тип 9p, 60×60×15 мм)

мод. 109p0612s701

производительность (м3/мин): 0,48;

макс. стат. давление (па): 58,8.

san ace 60 (тип 9ga, 60×60×20 мм, с функцией pwm)

мод. 9ga0612p6g001

производительность (м3/мин): 0,88;

макс. стат. давление (па): 125.

san ace 60 (тип 9p, 60×60×20 мм)

мод. 109p0612w601

производительность (м3/мин): 0,42;

макс. стат. давление (па): 31,8.

san ace 60 (тип 9s, 60×60×25 мм)

мод. 9s0612s401

производительность (м3/мин): 0,74;

макс. стат. давление (па): 56,7.

san ace 60 (тип 9g, 60×60×25 мм, с функцией pwm)

мод. 9g0612p4s001

производительность (м3/мин): 1,4;

макс. стат. давление (па): 300.

san ace 60 (тип 9r, 60×60×25 мм)

мод. 109r0624s401

производительность (м3/мин): 0,65;

макс. стат. давление (па): 56,8.

san ace 60 (тип 9a, 60×60×25 мм)

мод. 9a0612g401

производительность (м3/мин): 0,78;

макс. стат. давление (па): 87,3.

san ace 60 (тип 9hv, 60×60×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9hv0612p1j001

производительность (м3/мин): 1,88;

макс. стат. давление (па): 1750.

san ace 60 (тип 9ga, 60×60×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9ga0612p1j03

производительность (м3/мин): 1,75;

макс. стат. давление (па): 820.

san ace 70 (тип 9ga, 70×70×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9ga0712p1h001

производительность (м3/мин): 1,92;

макс. стат. давление (па): 455.

sanyo denki san ace 80 (тип 9p, 80×80×15 мм)

мод. 109p0824h701

производительность (м3/мин): 0,91;

макс. стат. давление (па): 29,4.

sanyo denki san ace 80 (тип 9ga, 80×80×20 мм, с функцией pwm)

мод. 9ga0812p6g001

производительность (м3/мин): 1,72;

макс. стат. давление (па): 110.

sanyo denki san ace 80 (тип 9ga, 80×80×25 мм, с функцией pwm)

мод. 9ga0812p4g001

производительность (м3/мин): 1,91;

макс. стат. давление (па): 150.

sanyo denki san ace 80 (тип 9s, 80×80×25 мм)

мод. 9s0812f401

производительность (м3/мин): 0,93;

макс. стат. давление (па): 35,5.

sanyo denki san ace 80 (тип 9r, 80×80×25 мм)

мод. 109r0824h401

производительность (м3/мин): 1,03;

макс. стат. давление (па): 35,3.

sanyo denki san ace 80 (тип 9ga, 80×80×32 мм, с функцией pwm)

мод. 9ga0848p2s001

производительность (м3/мин): 2,45;

макс. стат. давление (па): 360.

sanyo denki san ace 80 (тип 9gv, 80×80×38 мм, с функцией pwm)

мод. 9gv0812p1h03

производительность (м3/мин): 3,7;

макс. стат. давление (па): 440.

sanyo denki san ace 80 (тип 9g, 80×80×38 мм)

мод. 9g0812k101

производительность (м3/мин): 3,1;

макс. стат. давление (па): 310.

san ace 92 (тип 9a, 92×92×25 мм)

мод. 9a0924s401

производительность (м3/мин): 1,66;

макс. стат. давление (па): 56,1.

sanyo denki san ace 120 (тип 9s, 120×120×25 мм)

мод. 9s1212f401

производительность (м3/мин): 2;

макс. стат. давление (па): 30.

sanyo denki san ace 120 (тип 9ga, 120×120×25 мм, с функцией pwm)

мод. 9ga1212p4g001

производительность (м3/мин): 3,8;

макс. стат. давление (па): 365.

sanyo denki san ace 120 (тип 9gv, 120×120×25 мм, с функцией pwm)

мод. 9gv1212p4g01

производительность (м3/мин): 4,83;

макс. стат. давление (па): 224.

sanyo denki san ace 120 (тип 9g, 120×120×25 мм)

мод. 9g1212g401

производительность (м3/мин): 3,68;

макс. стат. давление (па): 120.

san ace 140 (тип 9p, 140×140×38 мм)

мод. 109p1412h101

производительность (м3/мин): 4,5;

макс. стат. давление (па): 94.

san ace 150 (тип 9gv, 150×150×50 мм)

мод. 9gv1512h501

производительность (м3/мин): 8,54;

макс. стат. давление (па): 210.

san ace 172 (тип 9hv, 172×150×51 мм, с функцией pwm)

мод. 9hv5724p5h001

производительность (м3/мин): 12,3;

макс. стат. давление (па): 1000.

san ace 172 (тип 9e,  $\varnothing$ 172×51 мм)

мод. 109e1712k501

производительность (м3/мин): 8,5;

макс. стат. давление (па): 243.

san ace 200 (тип 9gv,  $\varnothing$  200×70 мм, с функцией pwm)

мод. 9gv2048p0g201

производительность (м3/мин): 31,5;

макс. стат. давление (па): 1400.

san ace 200 (тип 9ec,  $\varnothing$  200×70 мм)

мод. 9ec2024h001

производительность (м3/мин): 11;

макс. стат. давление (па): 360.

центробежные вентиляторы sanyo denki

описание

предлагаем вашему вниманию центробежные вентиляторы sanuo denki, обеспечивающие высокое статическое давление и предназначенные для обдува систем с высоким импедансом: коммуникационного оборудования, серверов, систем хранения, теплообменников и др.

к выбору доступны модели в диапазоне размеров от  $\varnothing 100$  мм до 270 x270 мм с pwm-управлением частотой вращения.

san ace c100 (тип 9t,  $\varnothing 100 \times 25$  мм)

мод. 9tm24p4h01 и 9tm48p4h01

производительность (м3/мин): 1,77;

макс. стат. давление (па): 560.

san ace c133 (тип 9t,  $\varnothing 133 \times 91$  мм)

мод. 9tj24p0h61 и 9tj48p0h01

производительность (м3/мин): 6,39;

макс. стат. давление (па): 395.

san ace c150 (тип 9t,  $\varnothing 150 \times 35$  мм)

мод. 9tn24p1h01

производительность (м3/мин): 3,83;

макс. стат. давление (па): 410.

мод. 9tn48p1h01

производительность (м3/мин): 3,83;

макс. стат. давление (па): 390.

san ace c175 (тип 9t,  $\varnothing 175 \times 69$  мм)

мод. 9tga24p0h001

производительность (м3/мин): 15,3;

макс. стат. давление (па): 830.

мод. 9tga48p0g001

производительность (м3/мин): 17,6;

макс. стат. давление (па): 1100.

мод. 9tg24p0g01 и 9tg48p0g01

производительность (м3/мин): 14;

макс. стат. давление (па): 885.

мод. 9tg24p0s01

производительность (м3/мин): 11,6;

макс. стат. давление (па): 609.

san ace c221 (тип 9t,  $\varnothing$  221×71 мм)

мод. 9tp24p0h001 и 9tp48p0h001

производительность (м3/мин): 17,6;

макс. стат. давление (па): 530.

мод. 9tp48p0g001

производительность (м3/мин): 21;

макс. стат. давление (па): 760.

san ace c225 (тип 9t,  $\varnothing$  225×99 мм)

мод. 9ts48p0g001

производительность (м3/мин): 28,1;

макс. стат. давление (па): 861.

мод. 9ts48p0h001

производительность (м3/мин): 22,7;

макс. стат. давление (па): 590.

san ace c270 (тип 9b1t, 270×270×99 мм)

мод. 9b1tp24p0h001 и 9b1tp48p0h001

производительность (м3/мин): 17,6;

макс. стат. давление (па): 530.

мод. 9b1tp48p0g001

производительность (м3/мин): 21;

макс. стат. давление (па): 760.

san ace c270 (тип 9b1t, 270×270×119 мм)

мод. 9b1ts48p0g001

производительность (м3/мин): 28,1;

макс. стат. давление (па): 861.

мод. 9b1ts48p0h001

производительность (м3/мин): 22,7;

макс. стат. давление (па): 590.

**Вентилятор sanyo denki, sanace Минск +375447584780 viber**  
**www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты**  
**email minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 МТС**

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, модуль,  
Вентилятор, **sanyo, denki, sanace, san ace,**

КАТАЛОГ 2019г.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

купить, продажа

**электронные компоненты**

[где и как купить в Минске?](#)

---

г.Минск [www.tiristor.by](http://www.tiristor.by) email: [msk17@tut.by](mailto:msk17@tut.by) viber и тел.+375447584780

