

Вентиляторы Leipold

вентилятор: F2E-150S-230

вентилятора: F2E-150b-230

Минск www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты

email minsk17@tut.by tel.mob +375 44 758 47 80 velcom +375 29 758 47 80 МТС

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, даташит

QR код



Вентилятор охлаждения FK5525.230

Типоразмер: 250x250 мм

Производительность: 230/265 м³/час

Мощность: 35/38 Вт

Потребляемый ток: 0.23/0.25 А

Уровень шума: 54/56 dB

Скорость вращения: 2500 об/мин

Тип установленного вентилятора: F2E-150S-230

Тип установленного фильтра: FK5525.300

Диапазон температур: -10 ~ +55 оС

Сертификаты, допуски: CE, OQC, UL RoHS, UL94-V, степень защиты: IP54

Вентиляторы с фильтром используются для охлаждения и обеспечения оптимальных климатических условий в электротехнических шкафах. Благодаря подаче отфильтрованного, холодного наружного воздуха и отводу нагретого внутреннего воздуха понижается температура воздуха внутри шкафа. Возникающий при этом воздушный поток предотвращает образование сильно нагретых полостей, защищает электрические и электронные компоненты от перегрева. Данные вентиляторы предназначены для использования внутри помещений. Пластик используемый для наружной решетки имеет высокую степень от УФ защиты.

- Малошумный
- Небольшая монтажная глубина
- Функциональный дизайн
- Быстрый монтаж
- Защищены от УФ излучения

Характеристики

Основные

Производитель Leipold

Страна производитель Китай

Способ установки Настенный

Расход воздуха 265.0(куб. м/час)

Уровень шума 56.0(дБ)

Скорость вращения 2500.0(об/мин)

Потребляемая мощность 38.0(Вт)

Напряжение сети 220~240 В

Частота 50.0(Гц)

Класс защиты корпусов электронного оборудования IP65

Цвет	Бежевый
Вес	2.8(кг)
Гарантийный срок	12(мес)
	Размеры
Высота	250.0(мм)
Ширина	250.0(мм)
Глубина	38.0(мм)
Требуемый диаметр воздуховода	225.0(мм)
Монтажная высота внешней части	225.0(мм)

вентилятор: F2E-150S-230
вентилятора: F2E-150b-230