реле Relpol, **Минск +375447584780**

www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты

email minsk17@tut.by тел +375297584780 мтс

подробно смотрите ниже: каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото

QR код

Сверхминиатюрные реле

Реле RSM850

Contacts: 2 CO; rated load AC1 – 0,5 A/125 V AC; for PCB; coils DC of up to 24 V DC; low coil power 0,14 ... 0,20 W. Polarized, monostable relays
больше

Технические данные - реле RSM850B

Contacts: 2 CO; rated load AC1 – 0,5 A/125 V AC; for PCB; coils DC of up to 24 V DC; low coil power 0,10 ... 0,15 W
больше

Реле RSM822N

Contacts: 2 CO; rated load AC1 – 0,6 A/125 V AC; for PCB; coils DC, low coil powe 0,20 W (sensitive version) or 0,30 W (standard version)
больше

Технические данные - реле RSM954N

Contacts: 1 CO; rated load AC1 – 3 A/125 V AC; for PCB; DC coils of up to 24 V DC; low coil power 0,36 W
больше

Технические данные - реле RSM957N

Contacts: 1 CO; rated load AC1 – 0,5 A/125 V AC; for PCB; DC coils - sensitive of up to 24 V DC; low coil power 0,15 W
больше

- ----------

Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

миниатюрные реле

Реле RMP84 - ---------- Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

Данные контактов: 2CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 8 A/250 V AC; катушки AC и DC; для монтажа на печатных платах и для колодок
больше

Реле RMP85

Данные контактов: 1CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC; катушки AC и DC; для монтажа на печатных платах и для колодок
больше

Реле RM12

Данные контактов: 1CO, 1NO, 1NC; Номинальный ток нагрузки: AC1 – 8 A/250 V AC; для монтажа на печатных платах; катушки 5 - 60 V DC;
больше

Реле RM12N

Contacts: 1CO, 1NO; rated load AC1 – (1CO) 8 A/250 V AC, (1NO) 10 A/250 V AC; for PCB; DC colis - of up to 24 V DC, low coil power 0,22 ... 0,25 W
больше

Реле RM32N

Данные контактов: 1CO, 1NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – (1 NO) 5 A/250 V AC, 10 A/125 A; для монтажа на печатных платах; Катушки DC - до 24 V D...
больше

Технические данные - реле RM45N

Contacts: 1CO, 1NO; rated load AC1 – (1 NO) 5 A/250 V AC, 10 A/ 125 V AC; for PCB; DC coils - of up to 24 V DC, low coil power 0,20 W (sensitive ve...
больше

Технические данные - реле RM50N

Contacts: 1CO, 1NO; rated load AC 12 A/125 V AC; for PCB; DC coils - of up to 48 V DC, low coil power 0,36 W
больше

Технические данные - реле RM51

Contacts: 1CO, 1NO; rated load AC1 (1NO): 10 A/250 V AC, 20 A/ 125 V AC; for PCB; DC coils - of up to 48 V DC, insulation F: 155°C
больше

Реле RM84

Данные контактов: 2CO, 2NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 8 A/250 V AC; катушки AC и DC; для монтажа на печатных платах и для колодок
больше

Реле RM85

Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC. Доступные в специалъных исполнениях: с прозрачным корпусом, с увеличенным напряжением пробоя контактн...
больше

Реле RM85 inrush

Устойчивость на ударный ток 80 A (20 мсек). Данные контактов: 1NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC; катушки DC; для монтажа на печат...
больше

Реле RM85 faston

Данные контактов: 1NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 20 A/250 V AC; катушки DC – чувствительные; выводы катушки на печатные платы, выводы контакт...
больше

Реле RM85 с увеличенным контактным зазором

Contacts: 1NO (increased contact gap); rated load AC1 – 5 A/480 V AC; coils DC; for PCB
больше

Реле RM85 105 °C

Данные контактов: 1 NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC; катушки DC – чувствительные; для монтажа на печатных платах и для колодок
больше

Реле RM87, RM87 sensitive

Данные контактов: 1CO, 1NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 12 A/250 V AC и 10 A/250 V AC; катушки AC, DC, DC – sensitive (1 NO); для монтажа на пе...
больше

Реле RM96

Данные контактов: 1CO, 1NO, 1NC; Номинальный ток нагрузки AC1 – 8 A/250 V AC; катушки DC; для монтажа на печатных платах и для колодок
больше

Реле RA2

Данные контактов 1CO, 1NO, 2NO; Максимальное напряжение контактов DC – 60 V/60 V; катушки DC; для монтажа на печатных платах
больше

Реле RM699B

Данные контактов: 1 CO, 1 NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 6 A/250 V AC и 0,05 A/30 V AC; катушки DC; для монтажа на печатных платах и для колодок
больше

Реле RM83

1 NO - AgSnO2 устойчивость 120 A (20 mсек). Данные контактов: 1CO, 1NO, 1NC; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC; катушки DC и DC –чувстви

- ----------

Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

промышленные реле

Технические данные - реле R2N

Contacts: 2 CO; rated load AC1 - 12 A/250 V AC; coils AC or DC; for plug-in sockets and PCB; mechanical indicator, LED (option); test button
больше

Технические данные - реле R3N

Contacts: 3 CO; rated load AC1 - 10 A/250 V AC; coils AC or DC; for plug-in sockets and PCB; mechanical indicator, LED (option); test button
больше

Технические данные - реле R4N

Contacts: 4 CO; rated load AC1 - 7 A/250 V AC; coils AC or DC; for plug-in sockets and PCB; mechanical indicator, LED (option); test button
больше

Реле RS35

Реле для солнечных систем. Данные контактов: 2NO, Номинальный ток нагрузки AC1 - 35 A/250 V AC; катушки DC, для монтажа на печатных платах, тип изо...
больше

Реле RS50

Реле для солнечных систем. Данные контактов: 2NO, Номинальный ток нагрузки AC1 48 A/250 V AC; катушки DC, для монтажа на печатных платах, тип изоля...
больше

Реле RUC-M

Реле для больших нагрузок DC. Данные контактов: 1 NO, 2 NO; Номинальный ток нагрузки DC1 – (1NO) 12 A/220 V DC, (2NO) 4,5 A/220 V DC; катушки AC и DC
больше

Реле RUC

Данные контактов: 2CO, 3CO, 2NO, 3NO и 2NO, 3NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC или 10 A/400 V AC; катушки AC и DC
больше

Реле R15 2 CO

Данные контактов: 2 CO; Номинальный ток нагрузки AC1 - 10 A/250 V AC; катушки AC и DC; для монтажа на печатных платах и для колодок; механический...
больше

Реле R15 3 CO

Данные контактов: 3 CO; Номинальный ток нагрузки AC1 - 10 A/250 V AC; катушки AC и DC; для монтажа на печатных платах и для колодок; механический...
больше

Реле R15 4 CO

Данные контактов: 4 CO; Номинальный ток нагрузки AC1 - 10 A/250 V AC; катушки AC и DC; для контактных колодок; индикатор срабатывания: LED; фронтал...
больше

Реле R2M

Данные контактов: 4 CO; Номинальный ток нагрузки AC1 - 10 A/250 V AC; катушки AC и DC; для контактных колодок; индикатор срабатывания: LED; фронтал...
больше

Реле R20

Данные контактов: 1NO, 2NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 30 A/250 V AC и 25 A/250 V AC; катушки AC и DC; для плоских разъемов FASTON
больше

Технические данные - реле R40N

Contacts: 1CO, 1NO; rated load AC1 – (1NO) 40 A / 240 V AC; for PCB; AC coils - of up to 220 V AC, DC coils - of up to 110 V DC; High load 40 A
больше

Технические данные - реле R30N

Contacts: 1CO, 1NO; rated load AC1 (1NO) 30 A /240 V AC; for PCB; DC coils of up to 110 V DC, High load 30 A
больше

Реле RY2

Данные контактов: 2 CO; Номинальный ток нагрузки AC1 - 12 A/250 V AC; катушки AC и DC; для плоских разъемов и для контактных колодок; светодиод-ин...
больше

Реле RG25

Данные контактов: 2 NO; Номинальный ток нагрузки AC1 - 25 A/400 V AC; катушки AC и DC; высокое напряжение пробоя изоляции; для монтажа на рейке 35 mm

Реле MT-PI-...

Данные контактов: 1CO, 1NO, 2CO, 2NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – (1CO, 1NO) 16 A/250 V AC, (2CO, 2NO) 8 A/250 V AC; катушки AC и DC и AC/DC; для монтажа на рейке 35 mm

----

Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

Интерфейсные реле

Реле PIR6W-1P

Данные контактов: 1CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 6 A/250 V AC; ширина 6.2 mm; для монтажа на рейке 35 mm; (в состав входят: колодка PI6W-1P-.....
больше

Реле PIR6W-1PS

Данные выхода: 1CO, триак, транзистор; ширина 6.2 mm.; для монтажа на рейке 35 mm; (в состав входят: колодка PI6W-1PS + реле RM699BV или RSR30)
больше

Реле PIR6WB-1PS

Данные выхода: 1CO, триак, транзистор; ширина 6.2 mm.; для монтажа на рейке 35 mm; (в состав входят: колодка PI6W-1PS + реле RM699BV или RSR30)
больше

Реле PI6-1P

Данные контактов: 1CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 6 A/250 V AC; ширина 6.2 mm.; для монтажа на рейке 35 mm
больше

Реле PI6-1T

Данные выхода: триак (T); Номинальный ток нагрузки - 1,2 A/400 V AC, ширина 6.2 mm.; для монтажа на рейке 35 mm
больше

Реле PI84 с колодкой GZM80

Данные контактов: 2CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 8 A/250 V AC; катушки AC и DC; для монтажа на рейке 35 mm или на панели; (в состав входят: RM...
больше

Реле PI84 с колодкой GZT80

Данные контактов: 2CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 8 A/250 V AC; катушки AC и DC; для монтажа на рейке 35 mm или на панели; (в состав входят: RM...
больше

Relay PI84 with socket GZMB80

Contacts: 2CO; rated load AC1 – 8 A/250 V AC;coils AC or DC; 35 mm rail mount or on panel mounting; LED green; (set: RM84, GZMB80, signaling module...
больше

Реле PI85 с колодкой GZM80

Данные контактов: 1CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC; катушки AC и DC; для монтажа на рейке 35 mm или на панели; (в состав входят: R...
больше

Реле PI85 с колодкой GZT80

Данные контактов: 1CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC; катушки AC и DC; для монтажа на рейке 35 mm или на панели; (в состав входят: R...
больше

Реле PIR2

Данные контактов: 2CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 12 A/250 V AC; катушки AC и DC; для монтажа на рейке 35 mm или на панели; (в состав входят: R...
больше

Реле PIR3

Данные контактов: 3CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 10 A/250 V AC; катушки AC и DC; для монтажа на рейке 35 mm или на панели; (в состав входят: R...
больше

Реле PIR4

Данные контактов: 4CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 6 A/250 V AC; катушки AC и DC; для монтажа на рейке 35 mm или на панели; (в состав входят: R4...
больше

PI84T с колодкой GZT80-V0 - интерфейсные реле для железной дороги

Данные контактов: 2 CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 8 A/250 V AC; катушки DC; устойчивость к механическим ударам и вибрациям

больше

PI85T с колодкой GZT80-V0 - интерфейсные реле для железной дороги

Данные контактов: 1 CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC; катушки DC; устойчивость к механическим ударам и вибрациям
больше

PIR2T с колодкой GZT2-V0 - интерфейсные реле для железной дороги

Данные контактов: 2 CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 12 A/250 V AC; катушки DC; устойчивость к механическим ударам и вибрациям
больше

PIR3T с колодкой GZT3-V0 - интерфейсные реле для железной дороги

Данные контактов: 3 CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 10 A/250 V AC; катушки DC; устойчивость к механическим ударам и вибрациям
больше

PIR4T с колодкой GZT4-V0 - интерфейсные реле для железной дороги

Данные контактов: 4 CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 6 A/250 V AC; катушки DC; устойчивость к механическим ударам и вибрациям
больше

PIR152T с колодкой PZ..-V0 - интерфейсные реле для железной дороги

Данные контактов: 2 CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 10 A/250 V AC; катушки DC; устойчивость к механическим ударам и вибрациям
больше

PIR153T с колодкой PZ..-V0 - интерфейсные реле для железной дороги

Данные контактов: 3 CO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 10 A/250 V AC; катушки DC; устойчивость к механическим ударам и вибрациям
больше

PRUCT с колодкой GUC11S - интерфейсные реле для железной дороги

Данные контактов: 3 CO, 3 NO; Номинальный ток нагрузки AC1 – 16 A/250 V AC; катушки DC; устойчивость к механическим ударам и вибрациям
больше

PRUCT-M с колодкой GUC11S - интерфейсные реле для железной дороги

Данные контактов: 1 NO, 2 NO; Номинальный ток нагрузки DC1 – 10 A / 220 V DC; 3,8 A / 220 V DC; катушки DC; устойчивость к механическим ударам и в...

контактные колодки для реле

контактные розетки для реле

Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

программируемые реле NEED

Program PC-NEED v 1.4.95

скачать EXE

NEED 8 inputs / 4 outputs with LCD display

Relays with LCD display and keyboard
больше

NEED 8 inputs / 4 outputs

Relays without LCD display
больше

NEED 16 inputs / 8 outputs with LCD display

Relays with LCD display and keyboard
больше

NEED 16 inputs / 8 outputs

Relays without LCD display

Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

реле времени

реле времени в корпусах модупьного исполнения

больше

реле времени - промышленные корпусы

Световые индикаторы

Однофазные RLK-1.

Световая сигнализация напряжения AC/DC в 1-фазной сети, 130...260 V AC/DC
больше

Трехфазные RLK-3.

Световая сигнализация напряжения AC в 3-фазной сети - 3(N)~ 400/230 V

Импульсные источники питания

Импульсные источники питания RZI…M, RZI…P

Power supplies RZI...M series for building automation. Professional power supplies RZI...P series for industry

- ----------

Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

реле Relpol, **Минск +375447584780**

www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты

email minsk17@tut.by тел +375297584780 мтс

подробно смотрите ниже: каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото

QR код