

SFM15755



Категория: ВЕНТИЛЯТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА -
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЫЛЬЧАТКИ

Краткое описание

SFM15755 Размер: 172x150x55 мм
Напряжение: 220-240 В переменного тока,
Сила тока: 0,35 А
Мощность: 37 W
Скорость вращения: 2650 об/мин
Производительность: 320 м3/час
Статическое давление: 80 Па
Уровень шума: 49 дБ.
В переменного тока, 380 В переменного тока
Частота: 50 Гц, 60 Гц и 50/60 Гц
Подшипник: шарикоподшипник
Подключение: подводящий провод или клеммы
Материал: алюминиевая рама, стальные лезвия, м
едная катушка.
Цвет: черный или серебряный
пакет: 40,5 * 36,5 * 40 см, 20 шт. / коробка, 24 кг

Информация:

Мотор: Конструкция двигателя с внешним ротором.

Рама: Алюминиевое литье под давлением, поверхности обработаны антикоррозийной обработкой с использованием основного цвета или черной антикоррозийной обработкой с электрофорезом.

Рабочее колесо: Металлические рабочие колеса приварены к ротору двигателя, а поверхность обработана черной антикоррозийной обработкой с электрофорезом.

Диапазон температур/влажности: Температура -30°C ~ +90°C Влажность 0% ~ 95%

Защита: Двигатель Внутренний с автоматическим восстановлением теплового предохранителя

Выдерживаемое напряжение: AC1800V, 1 мин при 0,5 мА, 50/60 Гц

Класс защиты: IP44

Направление вращения лопастей: CCW видно с передних крыльчаток

Вес блока: 1,1 кг

Размеры:

